



L-lego II banner

универсальный прожекторный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты



Торговые площади

Основные характеристики



22 - 425 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



3196 - 55396 лм

Световой поток



Д/Г30/Г60/К15

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, л

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °C

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 430 ¹

от 165 до 265 ²

от 165 до 430 ³

50 ± 10%

≥ 0,95


≤ 1

от -60 до +40


УХЛ 1

I

Вес и габариты



115/173/216/240/254/364/476
Высота, мм



322/300/248/178/191/188/204
Длина, мм

166/210/236/327/356/385/352
Ширина, мм

Значение соответствуют:
L-lego II banner 30/165/220/250/330/500


Вес, кг: **2,1 - 18,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

¹ L-lego II banner 30/55 ² L-lego II banner 165 ³ L-lego II banner 220/250/330/500


L-lego II banner – универсальный прожекторный светильник



Опционально доступно 10 вариантов цветового исполнения L-lego II, порошковым напылением по RAL или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledele.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30