

# L-store

Современный светильник для ритейла

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Торговые площади

## Основные характеристики



**50 – 73 Вт**  
Мощность



**IP 20**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**7300 – 10400 лм**  
Световой поток



**Д/ГСП2/ГСП105/ГСП05**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 265<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50 ±10%**

Коэффициент мощности драйвера,  $\eta$

**≥ 0,95**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °С

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 3**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>



Высота, мм  
**93**

Ширина, мм  
**190**

Длина, мм  
**633**

Вес, кг: **2,2**


## L-store – multifunctional solution for modern retail spaces



Облегченный корпус из пластика уменьшает нагрузку на шинопровод



Доступные диаграммы распределения света позволяют правильно расставить акценты



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продукции,  
узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30