



# L-pixel

Базовая единица света

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты

## Основные характеристики



**50 - 300 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**7 500 - 48 000лм**  
Световой поток



**100 000 часов**  
Срок службы



**K15 / G30 / G60**  
Диаграммы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера, л

**≥ 0,95**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °С

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


## Вес и габариты



Ширина, мм  
**164**



Длина, мм  
**213**



Высота, мм  
**76**


Ширина, мм  
**164**

Вес, кг: **от 1,3**


## L-pixel – базовая единица света



Светильник не доставляет трудностей в транспортировке, установке и эксплуатации, легко помещается в сумку или карман



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30