


L-street 40 Turbine GP

для освещения охранного периметра

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Охранный периметр

Основные характеристики




15 / 100 Вт
Мощность




IP 66
Степень защиты




5 лет
Гарантия



1500 / 13100 лм
Световой поток



ШЗ, К15
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40


Вид климатического исполнения

УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Вес и габариты



250
Ширина, мм

505
Длина, мм

206
Высота, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


Вес, кг: **3,5**

L-street 40 Turbine GP – подходит для оптимальной работы камер наблюдения




Имеет два режима работы:

- Режим "Охрана" (мощность – 15 Вт, световой поток – 1500 лм),
- Режим "Тревога" (мощность – 100 Вт, световой поток – 13100 лм)



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Предназначены для установки на объектах с высокими требованиями к качеству освещения



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30