

L-industry Turbine HB

для помещений с высотой потолков до 15 метров

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

 Производственные помещения

 Логистические центры




Основные характеристики

 **60 - 360 Вт**
Мощность

 **IP 66**
Степень защиты

 **5 лет**
Гарантия

 **8400 - 57600 лм**
Световой поток

 **100 000 часов**
Срок службы

 **Д, К15, Г30, Г60**
Диagramмы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты




Вес, кг: 1,8 / 3,5 / 5,3 / 10,5 / 12,5 / 14,6

Соответствует: HB1 / HB2 / HB3 / HB4 / HB5 / HB6


L-industry Turbine HB – для помещений с высотой потолков до 15 метров



Модульная конструкция позволяет собирать светильник мощностью от 60 до 360 Вт



Каждый модуль оснащен отдельным драйвером: упрощает эксплуатацию



Направление светового потока можно регулировать, меняя угол наклона каждого модуля



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30