



# L-street Premium

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Классический профильный уличный светильник,  
выпускаемый уже более 10 лет.



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики



**24 - 65 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**3125 - 8512 лм**  
Световой поток



**Д/Ш8/Ш13**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265<sup>1</sup>

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40


Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

## Вес и габариты<sup>2</sup>



83 / 171  
Ширина, мм



14 / 169  
Высота, мм

533 / 533  
Длина, мм

83 / 171  
Ширина, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-street Premium 24 / 48

Вес, кг: 2,4 / 4,2

## L-street Premium – проверенный временем



Корпус светильника выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с верхней декоративной крышкой из пластика



X-образный профиль эффективно отводит тепло, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов



Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30