

L-industry NEW 48 A3C

для освещения автозаправочных станций

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Автозаправки

Основные характеристики



46 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



6127лм

Световой поток



100 000 часов

Срок службы



Д, Г60

Диagramмы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



Ширина, мм
220


Высота, мм
108,4

Длина, мм
554

Ширина, мм
220

Вес, кг: **6**

L-industry NEW 48 A3C – проверенный вариант для освещения АЗС



Единые унифицированные типы креплений и электрических соединений светильников избавят Вас от «разнокалиберного» оборудования.



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех, скачков напряжения и перегрева



Соответствует повышенным требованиям по искробезопасности



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30