



L-lego II banner

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

универсальный прожекторный светильник

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты
- Торговые площади

Основные характеристики


- 22 - 425 Вт**
Мощность
- IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 3196 - 55396 лм**
Световой поток
- Д/Г30/Г60/К15**
Диаграммы
- 100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

| |
|---|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В |
| Частота, Гц |
| Коэффициент мощности драйвера, λ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % |
| Температура эксплуатации, °С |
| Вид климатического исполнения |
| Класс защиты от поражения электрическим током |

| |
|----------------------------|
| от 140 до 430 ¹ |
| от 165 до 265 ² |
| от 165 до 430 ³ |
| 50 ± 10% |
| ≥ 0,95 |
| ≤ 1 |
| от -60 до +40 |
| УХЛ 1 |
| I |

Вес и габариты



115/173/216/240/254/364/476
Высота, мм

322/300/248/178/191/188/204
Длина, мм

166/210/236/327/356/385/352
Ширина, мм

Значение соответствуют:
L-lego II banner 30/165/220/250/330/500


Вес, кг: **2,1 - 18,7**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

¹ L-lego II banner 30/55 ² L-lego II banner 165 ³ L-lego II banner 220/250/330/500


L-lego II banner – универсальный прожекторный светильник



Опционально доступно 10 вариантов цветового исполнения L-lego II, порошковым напылением по RAL или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30