


 Образовательные учреждения



## Основные характеристики

-  **15 - 50 Вт**  
Мощность
-  **IP 20 / 54**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **1500 - 6250 лм**  
Световой поток
-  **Д**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии





Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265* от 140 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 1$
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

\* L-shcool Standart 16 / 32

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.


## Вес и габариты<sup>2</sup>

	Высота, мм 57
	Ширина, мм 200
	Ширина, мм 200
	Длина, мм 595 / 1200 / 1200

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-shcool Standart 16 / 32 / 55  
L-shcool Premium 16 / 32 / 55

Вес, кг: 1,0 / 1,7 / 1,7

## L-school – заботится о комфорте



Акриловый рассеиватель с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает равномерную освещённость и максимальную светопрозрачность



Драйвер LEDEL обеспечивает защиту от скачков напряжения и перегрева



Легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность благодаря универсальному креплению



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30