

L-industry II banner Pro

Флагманский прожектор в большом корпусе

LEDEL



- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки


Основные характеристики

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 150 - 250 Вт Мощность | IP65 Степень защиты | 5 лет Гарантия |
| 19500 - 40000 лм Световой поток | Д, К15, Г30, Г60, Г50* Диagramмы | 100 000 часов Срок службы |


Характеристики серии

| | |
|---|----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 430¹ |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 2 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Вес и габариты



352
Длина, мм



391
Ширина, мм


353
Высота, мм

Вес, кг: **8,14**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


L-industry II banner Pro – надежное решение с увеличенной мощностью



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

*Мультилинза

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledeL.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.ledeL.ru