



L-pixel Em

Модульный светильник
с блоком аварийного питания

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики

- 50 - 300 Вт**
Мощность
- IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 7500 - 45000 лм**
Световой поток
- 100 000 часов**
Срок службы
- Д, К15, Г30, Г60**
Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 2

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



Ширина, мм
195 - 524

Высота, мм
115

Длина, мм
216 - 406


Вес, кг*: **1,9 - 14,6**

*для подвешенного исполнения


L-pixel EM – модульный светильник с блоком аварийного питания



БАП с кнопкой контроля
исправности режима
аварийного освещения



2 типа крепления:
подвес или кронштейн



Модульная конструкция.
Светильник может состоять
из одного двух, трёх, четырёх
или шести модулей



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30