

# L-pixel banner

Базовая единица света

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Производственные помещения



Архитектурная подсветка



Логистические центры



Спортивные площадки



## Основные характеристики



**50 - 300 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**7 500 - 48 000 лм**  
Световой поток



**Г30 / Г60 / К15**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера, л

**≥ 0,95**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °С

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**



Класс защиты от поражения электрическим током

**I**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>



Ширина, мм  
**164/329/279/350/472**



Высота, мм  
**144/144/175/146/166**

Длина, мм  
**214/214/500/350/507**


<sup>2</sup>Габариты соответствуют:  
L-pixel banner 1/2/3/4/6

Вес, кг: **1,8/3,1/4,9/6,2/8,8**

## L-pixel banner – базовая единица света



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

\*Скоро в серии

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30