





Radian Lite

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классический встраиваемый светильник

-  Офисы
-  Торговые центры
-  Рестораны
-  Декоративная подсветка

Основные характеристики

-  **6 - 22 Вт**
Мощность
-  **IP 40**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **550 - 2300 лм**
Световой поток
-  **3000/4000/5000 К**
Цветовая температура
-  **Д**
Диаграммы


Характеристики серии

Номинальное напряжение питания переменного тока, В	230 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, л	0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



Диаметр, мм
120 / 150 / 190 / 280




Высота, мм
27

Диаметр посадочного отверстия, мм
95 / 125 / 165 / 255

² Значения соответствуют:
Radian Lite 6 / 10 / 15 / 22

Вес, кг: **< 0,4**

Radian Lite – доступный даунлайт от LEDEL



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30