



Sveteco NEW 8 EM

Классический встраиваемый светильник
с аварийным блоком

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Внутреннее освещение жилых и служебных помещений
- Лестничные клетки
- Дежурное освещение
- Гаражи
- Аварийное освещение

Основные характеристики

10 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

900 лм
Световой поток

Д
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжение питания, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 2


Класс защиты от поражения электрическим током

II


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты



Диаметр, мм
154



Высота, мм
56

Диаметр, мм
154

Вес, кг: **0,4**

Sveteco NEW 8 Em – светильник для небольших помещений с аварийным блоком



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Корпус надежно защищен от пыли и влаги



Оптика и корпус светильника выполнен из антивандального композитного материала



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продукции,
узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30